


Informacije dobavitelja:
MGing d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: 00386 (0)41 900 797
E-Mail: info@zelenestrehe-mg.si
Internet: www.zelenestrehe-mg.si

MG
ZELENE G
STREHE



MG zelena streha 1 (POPIS DEL)

Zelena streha

Ekstenzivna ozelenitev

Sistem ravne tople strehe z naklonsko toplotno izolacijo.

① Ozelenitev

Ekstenzivna ozelenitev - **MG E ozelenitev standard**.

Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba ekstenzivne ozelenitve s trajnicami sedumov - homulic, približno 5 sezonskih sort. Pognojeno za eno vegetacijsko obdobje. Nizkorastne rastline, nezahtevne za vzdrževanje. Primerna za naravno sušna področja. Karakteristika vegetacije: zelena pokrivna površina, cvetoča v različnih barvah in v različnih časovnih vegetacijskih obdobjih. MG E ozelenitev standard.

m² €/m² 0,00 €

② Nega

Zaključna nega ekstenzivne ozelenitev - **MG E zaključna nega standard**.

Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba nege vegetacije, do izoblikovanja poraščene površine v skladu z najnovejšo izdajo FLL smernicam za zelene strehe. Potrebni ukrepi nege se prilagodijo podnebnim razmeram lokacije kjer se nahaja zelena streha ter sistemski sestavi slojev. Ukrepi zavisijo glede na pričakovan izgled ozelenitve. Potrebni ukrepi se lahko bistveno razlikujejo od mikrolokacije strehe, zato je potrebno predhodno ukrepe natančno definirati. MG E zaključna nega standard.

m² €/m² 0,00 €

③ Vzdrževanje

Ukrepi za razvoj in obstoj ekstenzivne ozelenitve - **MG E vzdrževanje standard**.

Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba vzdrževanja ekstenzivne ozelenitve. Potrebno je enkrat do dvakrat letno pregledati streho. Glede na stanje strehe se izvede ustrezne ukrepe v skladu z najnovejšo izdajo FLL smernicam za zelene strehe.

m² €/m² 0,00 €

④ Vegetacijski sloj

Rastni sloj - ekstenzivni substrat za enoslojno sestavo - **MG E 10 ekstenzivni substrat**.

Dobava, dvigovanje in nasipavanje mineralne zemljine z malo vsebnostjo organskih primesi za enoslojno sestavo ekstenzivne zelene strehe. V skladu z najnovejšo izdajo FLL smernicam za zelene strehe. Vgrajene debeline 10 cm. Odvod vode po FLL pri 10 cm: 0,24. Faktor stisljivosti po vgradnji 15 %. Odstopanje vgrajene debeline +/- 1,5 cm. Teža v suhem stanju 980 kg/m³, teža izpolnjeno z vodo 1035 kg/m³. MG E 10 ekstenzivni substrat.

m² €/m² 0,00 €

⑤ Zaščitni ter zadrževalni sloj

Mehansko zaščitni sloj hidroizolacije in sloj za zadrževanje vode - **MG PF 500**.

Dobava in polaganje sloja iz poliesterskih vlaken, prosto položen na hidroizolacijo v več slojih. Površinske

teže 500 g/m², položeno z zamikom. Skupne debeline 4 mm. Zadrževanje vode 3 l/m². MG PF 500.

m² €/m² 0,00 €

⑥	Površina prosta vegetacije Prodniki v pasovih, na področju robov in prebojev strehe - MG prodniki . Dobava, dvigovanje in nasipavanje prodnikov v pasovih, za zagotovitev neporaščene površine. V skladu z najnovejšo izdajo FLL smernicam za zelene strehe. Vgraditi na področjih: robov strehe, ob stenah, okoli odtokov, okoli strešnih kupol in preostalih prebojev strehe. Vgradne debeline 8 cm. MG prodniki.	m ¹	€/m ¹	0,00 €
⑦	Omejitev robov Aluminjasti profili za omejitev robov zelene strehe - MG Alu kotnik 8/10 . Dobava in vgradnja Aluminjastega perforiranega kotnika, debeline 2 mm, višine 8 cm. Vgradnja na področju robov strehe. Pritrjevanje v skladu s stroko. MG Alu kotnik 8/10.	m ¹	€/m ¹	0,00 €
⑧	Kontrolni jašek odtoka Revizijski, kontrolni, drenažni jašek za dostop do odtoka - MG kontrolni jašek 40/40 . Dobava in namestitev na odtok. Aluminjast perforiran kontrolni jašek, višine 9 cm, dimenzije 40 x 40 cm. MG kontrolni jašek 40/40.	kom	€/kom	0,00 €
⑨	Vrhnji sloj hidroizolacije Bitumenska elastomer varilna protikoreninska hidroizolacija - MG E-PF 4 pk . Dobava in polno varjenje bitumenske hidroizolacije odporne na vdor korenin po FLL smernicah. Debeline 4 mm. Preklopi minimalno 8 cm vzdolžno in prečno. Spoje izvedeni z zamikom, v skladu s stroko. MG E-PF 4 pk.	m ²	€/m ²	0,00 €
⑩	Prvi sloj hidroizolacije Bitumenska elastomer samolepilna protikoreninska hidroizolacija - MG E-PF 4 sl pk . Dobava in polaganje hladnolepilne bitumenske hidroizolacije odporne na vdor korenin po FLL smernicah. Debeline 4 mm. Preklopi minimalno 8 cm vzdolžno in prečno. Spoje izvedeni z zamikom, v skladu s stroko. MG E-PF 4 sl pk.	m ²	€/m ²	0,00 €
⑪	Toplotna izolacija v naklonu Ekspandirani polistiren v naklonu - MG EPS 120 . Dobava in polaganje toplotne izolacije v naklonu minimalno 3 %. Tlačne trdnosti 120 kPa (pri 10% deformaciji). Povprečne debeline 20 cm. MG EPS 120 .	m ²	€/m ²	0,00 €
⑫	Parna zapora Bitumenska samolepilna parna zapora - MG AL sl . Dobava in polaganje hladnolepilne bitumenske parne zapore z aluminijast nosilcem. Z visoko difuzijsko odpornostjo pred prehodom vodne pare. Preklopi minimalno 8 cm vzdolžno in prečno. Spoje izvedeni z zamikom, v skladu s stroko. MG AL sl.	m ²	€/m ²	0,00 €
⑬	Hladni bitumenski predpremaz - MG BP . Dobava in nanos hladnega bitumenskega premaza na očiščeno betonsko podlago. Poraba 0,3 l/m ² . MG BP.	m ²	€/m ²	0,00 €

Seštevek:	0,00 €
DDV 9,5%:	0,00 €
Skupaj z DDV:	0,00 €